

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 10/2018

1. Názov výrobku:
Betónové prefabrikované zvodidlá, typ GMV-120/H4b.
2. Zamýšľané použitie výrobku:
Betónové prefabrikované zvodidlá sú záchytné ochranné zariadenia pozemných komunikácií a mostov, ktorých účelom je zabrániť vozidlám opustiť vymedzený dopravný priestor, pričom musí byť zachovaná bezpečnosť posádky vozidiel.
3. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.
Horný Hričov 324
013 42 Horný Hričov
Slovenská republika
IČO: 36400653
Miesto výroby: Horný Hričov 324, 013 42 Horný Hričov
4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sú uvedené v prílohe V nariadenia EÚ č. 305/2011:
Systém 1
5. Technická špecifikácia:
EN 1317-5: 2007 + A2: 2012, EN 1317-5: 2007+A2: 2012/AC: 2012 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: požiadavky na výroby a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá.

Certifikát o nemennosti parametrov:
1301 – CPR – 0515
Dátum vydania: 27.10.2016
NO: 1301 – Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Bratislava
6. Deklarované parametre:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Harmonizované technické špecifikácie	
Úroveň zachytenia (EN 1317-2 čl. 3.2.)	H4b	EN 1317-5:2007 + A2 2012, EN 1317-5: 2007 + A2: 2012/AC: 2012	
Intenzita nárazu (EN 1317-2 čl. 3.3. a 6.1.)	trieda B		
Normalizovaná oblasť pôsobenia (EN 1317-2 čl. 3.4.)	trieda W7		
Normalizovaná dynamická deformácia (EN 1317-2 čl. 3.5.)	D = 1,300 m		
Normalizované vychýlenie vozidla V_N (EN 1317-2 čl. 3.5)	2,3 m		
Normalizovaný dynamický priehyb D_N (EN 1317-2 čl. 3.5)	1,3 m		
Normalizovaná pracovná šírka W_N (EN 1317-2 čl. 3.5)	2,0 m		
Trvanlivosť	Pevnosť betónu v tlaku		min. C 35/45
	Odolnosť povrchu cementového betónu proti pôsobeniu vody a CHRL		max. odpad 500 g/m ² po 100 cykloch
	Krytie výstuže		min. 30 mm
	Hrúbka zinkového povlaku zámku	min. 70 µm	

7. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:
nevzťahuje sa

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Dušan Tvrđý, riaditeľ spoločnosti
(meno a funkcia)

Horný Hričov, 08.01. 2018
(miesto a dátum vydania)

VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.

Horný Hričov 324, 013 42

IČO: 36400653 (1)

IČ DPH: SK2020100797

